

Hijsklem (standaard oog) IP10

Pince de levage (anneau standard) IP10

Lifting clamp (standard eye) IP10

Toepassing | Utilisation | Utilization

Hijzen, keren (180°) en verticaal transport van stalen platen
 Levage, retournement (180°) et transport vertical de tôles
 Lifting and returning (180°) and transporting steel plates

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Voor platen met oppervlaktehardheid tot 37 Rc
 Tôles avec une dureté jusqu'à 37 Rc
 Plates up to 37 Rc

Ergonomie | Ergonomie | Ergonomics

Compact en licht eigen gewicht
 Compact et léger
 Compact and light weight

Veiligheid | Sécurité | Safety

Voorspanning dmv grendel
 Système de verrouillage
 Pretensioning device



type	vermogen	bek-opening	afmetingen									gewicht	bestelnummer
type	capacité	ouverture	dimensions									poids	numéro d'article
type	capacity	jaw opening	dimensions									weight	reference number
	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	(kg)	
0,5-IP10	500	0-16	44	128	207	30	115	41	28		10	1,8	1121000500
1-IP10	1000	0-20	45	139	215	30	126	41	38		10	2,0	1121001000
2-IP10	2000	0-35	78	201	336	70	190	61	55		16	6,8	1121002000
3-IP10	3000	0-40	100	253	436	75	225	78	60		20	13,8	1121003000
4,5-IP10	4500	0-40	100	253	436	75	232	82	65		20	15,0	1121004500
6-IP10	6000	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20	23,5	1121006000

