

Spindelloopkat CTP

Chariot à axe fileté CTP

Trolley clamp CTP



Toepassing | Utilisation | Utilization

Wanneer regelmatig monteren en demonteren nodig blijkt
 En cas de montage/démontage fréquent
 For easy and fast mounting

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Met schroefspindel
 Avec axe fileté
 With spindle

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Eenvoudige (de-)montage op de balk
 Montage facile
 Easy mounting

Veiligheid | Sécurité | Safety

Speciale hendel om spindel te blokkeren
 Verrouillage
 Securing handle

type	vermogen	radius	flensbreedte	afmetingen												gewicht	bestelnummer
type	capacité	rayon	largeur de voie	dimensions												poids	n° d'article
type	capacity	radius	beam width	dimensions												weight	reference nr.
	(kg)	(min.) (mm)	(min-max) (mm)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	H1 (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M (mm)	O (mm)	P (mm)	T (mm)	Tmax (mm)	(kg)	
CTP1-A	1000	600	60-150	82-109	26	22	20	53	160	75	M12	46	153	105	15	2,5	115063012
CTP2-A	2000	900	75-200	106-155	42	20	30	71,5	260	130	M18	60	205	139	25	9,9	115055437
CTP2-B	2000	900	200-300	136-191	42	20	30	71,5	260	130	M18	60	255	189	25	10,3	115055444
CTP3-A	3000	1150	75-200	128-171	50	22	30,5	95,5	310	150	M24	80	220	155	25	17,5	115055451
CTP3-B	3000	1150	200-320	150-212	50	22	30,5	95,5	310	150	M24	80	280	215	25	19,5	115055468

