

Hijsklem (niet-beschadigend) IPNM

Pince de levage (avec protection) IPNM

Lifting clamp (non-marring) IPNM



Toepassing | Utilisation | Utilization

Hijsen, keren (180°) en verticaal transport zonder beschadiging
 Levage, retournement (180°) et transport sans dégâts
 Lifting and returning (180°) and transport non-marring

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Ideaal voor inox, hout & aluminium
 Idéal pour inox, bois & aluminium
 Ideal for Stainless steel, wood & aluminium

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Compact en licht eigen gewicht
 Compact et léger
 Compact and light weight

Veiligheid | Sécurité | Safety

Voorspanning dmv grendel
 Système de verrouillage
 Pretensioning device

type	vermogen	bek-opening	afmetingen								gewicht	bestelnummer	
type	capacité	ouverture	dimensions								poids	numéro d'article	
type	capacity	jaw opening	dimensions								weight	reference number	
	(kg)	(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	(kg)	
0,5-IPNM	500	0-10	74	149	205	30	128	60	38	10		2,5	1124000500
1,0-IPNM	1000	0-20	86	187	250	30	170	80	50	10		4,1	1124001000

