

Electrische takel en loopkat Victory HPR

Palan et chariot électrique Victory HPR

Electric hoist and trolley Victory HPR

Toepassing | Utilisation | Utilization

Waar de ruimte tussen het ophangpunt en de last beperkt is

Quand l'encombrement est réduit

Low space requirements

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Verkorte samenbouw

Assemblage réduit et compact

Reduced assembly

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Kleine inbouwmaten; weinig verlieshoogte

Perte d'hauteur réduite - distance entre crochets limitée

Low headroom – reduced hook position

Veiligheid | Sécurité | Safety

Takel met slipkoppeling en loopkat met wielbreuksteunen

Limiteur de charge

Overload device



vermogen	flensbreedte	verlieshoogte	standaard
capacité	largeur de voie	hauteur perdue	standard
capacity	beam width	total height	standard

(kg)	(mm)	(mm)	
1000	50-80	110	3 x 400 V / 48 V IP 54 1 AM 30 %
1000	82-300	110	
2000	65-171	170	
2000	172-300	170	
3000	80-300	205	
4000	80-300	205	
6000	115-300	242	
10000	115-300	242	
12000	200-300	372	
15000	200-300	372	
20000	200-300	380	