

Handlier met rem Alko

Treuil de halage avec frein Alko

Trailer winch with brake Alko



Toepassing | Utilisation | Utilization

Om een last horizontaal te trekken ; sporadisch te hijsen
Traction d'une charge – levage occasionnel
Pulling and occasional hoisting

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Met automatische lastdrukrem (bij minimum 25 kg belasting)
Freinage automatique (lors d'une charge minimum de 25 kg)
Automatic load brake device (from 25 kg onwards)

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Rem blokkeert de last als de hendel gelost wordt
Freinage dès relâchement de la manivelle
Braking when lever is released

Veiligheid | Sécurité | Safety

Automatische rem en dubbel palsysteem
Système de freinage automatique avec sécurité anti-retour de manivelle
Double pawl system

vermogen / capacité / capacity

type	trekken	hijsen	diam.trommel	diam.kabel	trommelcapac.	handkracht	reductie	gewicht	bestelnummer
type	tirage	levage	diam. tambour	diam. câble	capac. tambour	effort manivelle	réduction	poids	numéro d'article
type	traction	lifting	drum diam.	wire rope diam.	drum capacity	crank force	reduction	weight	reference number
	(kg)	(kg)	(mm)	(mm)	(m)	(kg)		(kg)	(zonder kabel) (sans câble) (without cable)
301	350	150	38	4	15	25	2.5:1	2,15	1081000350
501	500	170	48	5	20	33	3.75:1	4,33	1081000500
901	900	330	63	7	25	24	8.75:1	7,6	1081000900



voor / pour / for

type	vermogen	diameter	lengte	bestelnummer
type	capacité	diamètre	longueur	numéro d'article
type	capacity	diameter	length	reference number
	(vertical) (kg)	(mm)	(m)	
301	350	4	15	1021004350
501	500	5	20	1021005500
901	900	7	25	1021007900