

# Electrische loopkat Abus EF

## Chariot électrique Abus EF

### Electric trolley Abus EF



#### Toepassing | Utilisation | Utilization

Meestal in combinatie met elektrische kettingtakel  
 En association avec un palan électrique  
 In combination with electric chain hoist

#### Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Lange levensduur  
 Longévité  
 Long life

#### Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Soepele en geruisarme loop  
 Mouvement souple et silencieux  
 Smooth and silent movement

#### Veiligheid | Sécurité | Safety

Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging  
 Equerres de protection contre la rupture des galets  
 Anti-drop bars

type	vermogen	radius	flensbreedte	rijshnelheden	afmetingen																	gewicht				
type	capacité	rayon	largeur de voie	vitesses	dimensions																	poids				
type	capacity	radius	beam width	travel speeds	dimensions																	weight				
	(kg)	(mm)	(mm)	(m/min)	AL	AB	DL	DS	DK	DB	H	HK	HV	HU	LB	LR	LH	SB max	LE	LW	LC	MO	OK	N min	T max	(kg)
EF 14	1400	1500	64-125	5 + 20	150	125	80	100	115	34	193	70	31,5	41	33	265	22	2	34	373	339	124		130	20	31,2
	1400	2100	126-200																							32,2
	1400	2250	201-300																							32,9
EF 22	2200	2100	82-140		180	160	112	140	155	50	236	90	47	41	41	335	28	2	39	377	338	124		160	21,5	32,4
	2200	2200	141-200																							33,4
	2200	2300	201-300																							35,5
EF 36	3600	2100	90-140		180	170	112	140	155	60	253	90	47	41	49	335	33	2	44	383	339	124		160	21,5	36,5
	3600	2200	141-200																							37,7
	3600	2300	201-300																							40
EF 50	5000	2000	98-200		220	190	140	140	183	70	348	115	30	90	50	403	54	2	54	477	423	158	100	190	40	71,1
	5000	2200	201-300																							76,1

