

Hijsklem IP(U)10/H

Pince de levage IP(U)10/H

Lifting clamp IP(U)10/H

Toepassing | Utilisation | Utilization

Hijzen, keren (180°) en verticaal transport van harde materialen
 Levage, retournement (180°) et transport vertical de matériaux durs
 Lifting and returning (180°) and transport of hard material

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Voor stalen platen met oppervlaktehardheid tot 47 Rc
 Pour tôles avec une dureté jusqu'à 47 Rc
 For steel plates up to 47 Rc

Ergonomie | Ergonomie | Ergonomics

Compact en licht eigen gewicht
 Compact et léger
 Compact and light weight

Veiligheid | Sécurité | Safety

Voorspanning dmv grendel
 Système de verrouillage
 Pretensioning device



type	vermogen	bek-opening	afmetingen								gewicht	bestelnummer
type	capacité	ouverture	dimensions								poids	numéro d'article
type	capacity	jaw opening	dimensions								weight	reference number
	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	(kg)	
0,5-IP10/H	500	0-16	44	128	207	30	115	41	28	10	1,8	1121100500
1-IP10/H	1000	0-35	78	201	336	70	190	61	55	16	6,8	1121101000
2-IP10/H	2000	0-40	100	253	436	75	225	78	60	20	13,8	1121102000
3-IP10/H	3000	0-40	100	253	436	75	232	82	65	20	15,0	1121103000

type	vermogen	bek-opening	afmetingen								gewicht	bestelnummer
type	capacité	ouverture	dimensions								poids	numéro d'article
type	capacity	jaw opening	dimensions								weight	reference number
	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	(kg)	
0,5-IPU10/H	500	0-16	44	128	228	30	115	41	28	10	1,9	1122100500
1-IPU10/H	1000	0-35	78	201	372	70	190	61	55	16	7,6	1122101000
2-IPU10/H	2000	0-40	100	253	445	75	225	78	60	20	14,8	1122102000
3-IPU10/H	3000	0-40	100	253	445	75	232	82	65	20	16,0	1122103000

