

Hijsklem (zelfsluitend) IPU10/A

Pince de levage (fermeture automatique) IPU10/A

Lifting clamp (self locking) IPU10/A



Toepassing | Utilisation | Utilization

Hijzen, keren (180°) en verticaal transport van stalen platen

Levage, retournement (180°) et transport de tôles

Lifting and returning (180°) and transporting of plates

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Voor platen met oppervlaktehardheid tot 37 Rc

Pour tôles avec une dureté jusqu'à 37 Rc

For steel plates up to 37 Rc

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Eenvoudig aan te slaan op moeilijk bereikbare plaatsen

Utilisation facile dans des endroits à accessibilité réduite

Easy to use in areas with limited access

Veiligheid | Sécurité | Safety

Veiligheidsgrendel sluit automatisch

Verrouillage automatique

Automatic safety handle

type	vermogen	bek-opening	afmetingen								gewicht	bestelnummer
type	capacité	ouverture	dimensions								poids	numéro d'article
type	capacity	jaw opening	dimensions								weight	reference number
	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	(kg)	
1-IPU10/A	1,0	0-20	45	138	238	30	128	41	37	10	2,3	1123001000
2-IPU10/A	2,0	0-35	78	201	378	70	200	61	72	16	8,9	1123002000

