

Profielstapelklem IPBKZ

Pince à poutre IPBKZ

Beam clamp IPBKZ

Toepassing | Utilisation | Utilization

Hijsen, transporteren en tegen elkaar stapelen van stalen balken
 Levage, transport et rangement de poutres
 Lifting and transporting and storing beams

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Excentrisch hijssoog
 Oeillet décentré
 Non centered lifting eye

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Flenzen van de balk blijven in verticale positie
 Les flasques restent en position verticale
 The flanges remain vertical

Veiligheid | Sécurité | Safety

Dmv de schroefspindel wordt de klem stevig vastgezet
 Verrouillage par un axe fileté
 Securing by means of a spindle



type	vermogen	bek-opening	afmetingen								gewicht	bestelnummer
type	capacité	ouverture	dimensions								poids	numéro d'article
type	capacity	jaw opening	dimensions								weight	reference number
	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	(kg)	
0,75-IPBKZ	750	5-15	43	132	192	45	113	47	38	10	3,5	1126500750
1,5-IPBKZ	1500	5-25	62	210	300	70	163	61	50	16	7	1126501500
3,75-IPBKZ	3750	5-28	75	260	415	100	202	78	52	20	15,5	1126503750

