

# Hydraulische fleskrik Weber A en AT

## Cric hydraulique à bouteille Weber A et AT

### Hydraulic bottle jack Weber A and AT



#### Toepassing | Utilisation | Utilization

Heffen, reparatie, onderhoud en montage van auto's of machines  
Montage, réparation, entretien de voitures ou machines  
Repairing, maintaining and lifting of cars and light gear

#### Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Type A met schroefspindel of type AT met dubbele piston  
Type A avec une vis d'approche ou type AT à 2 pistons  
A-type with adjusting spindle and AT-type with 2 pistons

#### Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Draagbeugel vanaf 10 kg eigen gewicht  
Poignée escamotable à partir d'un poids de 10kg  
Carrying handle from 10 kg net weight

#### Veiligheid | Sécurité | Safety

Overdrukventiel tegen overbelasting  
Protection contre surcharge  
Overload device

type	vermogen	bouwhoogte	pomphoogte	spindellengte	max.hoogte	gewicht	bestelnummer
type	capacité	hauteur	course	hauteur vilet	hauteur max.	poids	numéro d'article
type	capacity	body height	pumping height	spindle height	max.height	weight	reference number
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
A-2,0	2000	170	115	92	377	2,9	1071002000
A-3,5	3500	170	115	92	377	2,9	1071003500
A-5,0	5000	212	150	100	462	3,9	1071005000
AX-8,0 *	8000	220	150	110	480	5,7	1071008000
A-10,0 *	10000	220	150	110	480	5,7	1071010000
A-12,0 *	12000	230	157	110	497	7,1	1071012000
A-15,0 *	15000	230	155	110	495	8,3	1071015000
A-20,0 *	20000	240	155	110	505	10,7	1071020000
AH-25,0 *	25000	240	157	118	515	13,1	1071025000
A-30,0 *	30000	240	142	100	482	14,5	1071030000
A-50,0	50000	250	150	-	400	40,0	1071050000
ATDX-3,0 *	3000	185	215	-	400	4,2	1071503000
AT-5,0 *	5000	215	305	-	520	6,3	1071505000
ATG-10,0 *	10000	200	262	68	530	8,0	1071510000
ATPX-12,0 *	12000	230	255	85	570	11,0	1071512000