

## Hijsklem (scharnierend oog) IPU10

## Pince de levage (anneau articulé) IPU10

## Lifting clamp (swivel eye) IPU10



### Toepassing | Utilisation | Utilization

Hijzen, keren (180°) en verticaal transport van stalen platen

Levage et retournement(180°) et transport vertical de tôles

Lifting and returning (180°) and vertical transport of plates and constructions

### Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Voor platen met oppervlaktehardheid tot 37 Rc

Pour tôles avec une dureté jusqu'à 37 Rc

For steel up to 37 Rc

### Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Compact en licht eigen gewicht

Compact et léger

Compact and light weight

### Veiligheid | Sécurité | Safety

Voorspanning dmv grendel

Système de verrouillage

Pretensioning device

type	vermogen	bek-opening	afmetingen									gewicht	bestelnummer
type	capacité	ouverture	dimensions									poids	numéro d'article
type	capacity	jaw opening	dimensions									weight	reference number
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K		
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
0,5-IPU10	500	0-16	44	128	228	30	115	41	28		10	1,9	1122000500
1-IPU10	1000	0-20	45	139	222	30	126	41	38		10	2,1	1122001000
2-IPU10	2000	0-35	78	201	372	70	190	61	55		16	7,6	1122002000
3-IPU10	3000	0-40	100	253	445	75	225	78	60		20	14,8	1122003000
4,5-IPU10	4500	0-40	100	253	445	75	232	82	65		20	16,0	1122004500
6-IPU10	6000	0-50	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24,0	1122006000

